



CARACTÉRISTIQUES

- Abattant WC injecté
- Anneaux d'élévation
- Porte-papier toilette
- Serrure à clé
- Facile à nettoyer
- WC chimique ou raccordé aux réseaux d'égouts
- WC Anglais ou Turc
- Idéal pour des événements, des chantiers de construction civile, des chantiers publics, des zones difficiles à accéder et des zones avec et sans réseaux d'égouts

DIMENSIONS :

MECABI 1200 mm / 1200 mm / 2300 mm | Poids : 115 kg

MECAPLAST 1200 mm / 1200 mm / 2400 mm | Poids : 130 kg



WC MECAPLAST | MECABI

Caractéristiques	Mecabi		Mecaplast	
	Chimique	Raccordement égouts	Chimique	Raccordement égouts
A WC Anglais capacité 200 L avec injecteur d'eau	✓	✓		
B WC Turc capacité 200 L avec injecteur d'eau			✓	✓
C Fermeture intérieure avec indicateur libre/occupé	✓	✓	✓	✓
D Plaque Homme/Femme	✓	✓	✓	✓
E Porte avec miroir et cintre à l'intérieur	✓	✓	✓	✓
F Porte avec ferme-porte	✓	✓	✓	✓
G Grilles d'aération	✓	✓	✓	✓
H Urinoir	✓	✓		
I Réservoir à eau et Lavabo	✓	✓	✓	✓
J Pompe à pied pour chasse d'eau	✓	✓	✓	✓
K Porte-papier toilette	✓	✓	✓	✓
L 4x Anneaux d'élévation	✓	✓	✓	✓
M Clapet sphérique 1½" pour aspiration (en option)	✓		✓	

Disponible avec des panneaux moucheté et des piliers bleus, verts ou rouges.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Placer sur le lieu d'utilisation et vérifier visuellement l'état général.
- Remplissez le réservoir du WC (capacité 200 L) avec 30 L d'eau propre et d'additif sanitaire liquide ou de comprimés.
Remarque: le produit chimique réduit les odeurs et liquéfie la matière organique.
- Ajustez le dosage du produit en cas de températures élevées ou de nettoyage très important.
- Remplissez le réservoir d'eau propre pour le lavage des mains à travers le trou supérieur.

5. Lorsque le réservoir WC est plein, il devra être vidé:

- Manuellement, vers un emplacement autorisé.
- Pompé, directement du réservoir WC à son propre conteneur.

Avertissement :

Tous les rejets doivent être effectués dans des zones autorisées et/ou agréées à cet effet. Jamais dans la nature.